

MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

Intensiiviseen korostusvalaistukseen soveltuva MASTER LEDspot LV on oikea valinta jälkiasennettavaksi spottivalaistukseen. MASTER LEDspot LV on suunniteltu halogeeni- tai hehkulamppuspottivalaistuksen korvaajaksi. Se takaa luonnollisemman värintoiston, joka luo kodikkaan ja miellyttävän ilmapiirin asuinrakennuksiin ja hotelleihin sekä korostaa kaupoissa myytävien tuotteiden kauneutta. Uusi pienempi runko sopii täydellisesti useimpiin MR16 GU 5.3 -kannalla varustettuihin valaisimiin. Siinä käytetään Philipsin patentoitua ratkaisua parhaan mahdollisen yhteensopivuuden varmistamiseksi tavallisten elektronisten 12 voltin halogeenilamppumuuntajien kanssa. Sen valokeilan voimakkuus vastaa MR16-halogeenilamppuja. Himmennystoiminto saa aikaan halutun ilmapiirin, ja valaisimet toimivat monien erilaisten himmentimien kanssa. Sen korkea SDCM varmistaa suuremman väriyhtenäisyyden, joka kestää tuotteen käyttöiän ajan. MASTER LEDspot LV -valaisimet säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia tinkimättä valon laadusta ja käyttöiästä, joten asuinrakennusten ja yritysten omistajat voivat saada sijoitukselleen tuottoa lyhyessä ajassa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
Nimelliskäyttöikä	40 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	24 °
Valovirta	710 lm

Valovoima (nim.)	3 350 cd
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	84 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	670 lm

Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	8 W

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER LEDspot LV

Lampun virta (nim.)	900 mA
Vastaa teholtaan	50 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.6 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.7
Jännite (nim.)	12 V

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	105 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä


Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	MR16 [2 tuumaa / 50 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiaa säästävä tuote	Kyllä

Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh


Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D
Koko tuotenimi	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D
Full EOC	871869657633500
Tilauskoodi	57633500
Tuotekoodi (12NC)	929001150002
Paikallinen koodi	4720273
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696576335
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696576342

Mittapiirros




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	51 mm	55 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

MASTER LEDspot LV

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.