


# Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

## MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

La gamme d'ampoules LED MASTER Plastic produit une lumière diffuse d'intensité variable qui crée une atmosphère chaleureuse et accueillante, et qui en fait le produit idéal pour les applications d'éclairage général dans le secteur hôtelier. D'un design inédit, ces ampoules irradient une lumière chaude dans toutes les directions et constituent donc une alternative idéale aux ampoules à incandescence. Elles conviennent particulièrement aux lieux accessibles au public tels que les halls d'entrée, les couloirs et les escaliers éclairés en permanence. Compatibles avec les supports existants dotés d'une douille E27 et conçues pour remplacer les ampoules à incandescence, les ampoules LED MASTER Plastic permettent de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence traditionnelles, et ce en fournissant une excellente qualité de lumière. Leur durée de vie de 25 000 heures réduit les coûts de maintenance. Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à instaurer l'ambiance souhaitée.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Culot** | B22 [B22] |
| **Durée de vie nominale** | 25 000 h |
| **Cycle d'allumage** | 50 000 |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Conforme à la directive RoHS UE** | Oui |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Code couleur** | 822-827 [tunable warm white] |
| **Flux lumineux** | 470 lm |
| **Couleur** | Blanc chaud (WW) |
| **Efficacité lumineuse (valeur nominale)** | 78,00 lm/W |
| **Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement** | <6 |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | 80 |

# Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

| | |
|---|---|
| **LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)** | 70 % |

### Fonctionnement et électricité

| | |
|---|---|
| **Fréquence linéaire** | 50 to 60 Hz |
| **Fréquence d'entrée** | 50 à 60 Hz |
| **Consommation électrique** | 6 W |
| **Courant lampe (nom.)** | 37 mA |
| **Puissance équivalente** | 40 W |
| **Heure de démarrage (nom.)** | 0,5 s |
| **Temps de chauffe à 60 %** | lumière maximale instantanée s |
| **Facteur de puissance (fraction)** | 0.7 |
| **Tension (nom.)** | 220-240 V |

### Température

| | |
|---|---|
| **Température maximale du boîtier (nom.)** | 85 °C |

### Commandes et gradation

| | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Oui |

### Mécanique et boîtier

| | |
|---|---|
| **Finition ampoule** | Transparent |

| | |
|---|---|
| **Forme de l'ampoule** | A60 [A 60 mm] |


### Approbation et application

| | |
|---|---|
| **Adapté à l'éclairage d'appoint** | Non |
| **Consommation d'énergie kWh/1 000 h** | 6 kWh |
| **EyeComfort** | Oui |


### Données du produit

| | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL |
| **Nom de produit complet** | MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL |
| **Full EOC** | 871869648130100 |
| **Code de commande** | 929001150602 |
| **Code 12NC** | 929001150602 |
| **Numérateur - Quantité par kit** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8718696481301 |
| **Conditionnement par carton** | 10 |
| **EAN/UPC - Boîte** | 8718696481318 |

## Schéma dimensionnel





| Product | D | C |
|---|---|---|
| MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL | 60 mm | 110 mm |




| Product |
|---|
| MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL |

# Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.