



MR16 LED

6.4MR16/F35/3000 DIM 12V 10/1

Philips MR16 Dimmable LED Lamps provide ambient level light to illuminate hard to maintain applications. Increased transformer compatibility allows for operation on a wider range of transformers. Available in dimmable and non-dimmable versions, these lamps are ideal for track and open recessed fixtures in retail, hospitality and residential spaces.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	GU5.3 [GU5.3]
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	6.4-35W
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [TCP de 3000 K]
Angle du faisceau (nom.)	35 °
Répartition de la lumière	36D [Medium beam]
Flux lumineux (nom.)	450 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	450 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1000 cd
Désignation de couleur	White (WH)
Angle de faisceau nominal	35 °
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	70,31 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %


Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	6.4 W
Courant de la lampe (nom.)	800 mA
Équivalent de puissance	35 W
Temps d'allumage (nom.)	0,6 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.6 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	12 V
Température	
T boîtier maximum (nom.)	100 °C
Commandes et gradation	
Intensité réglable	Yes
Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Marque Energy Star	Energy star
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes
Données de produit	
Nom du produit de la commande	6.4MR16/F35/3000 DIM 12V

MR16 LED

EAN/CUP – Produit	046677470340
Code de commande	470344
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10

Numéro de matériau (12NC)	929001152234
Poids net (pièce)	0,045 kg

Schéma dimensionnel



MR16 Black 12V 6.5-35W 36D 3000K D 25khr

Product	D	C
6.4MR16/F35/3000 DIM 12V	51 mm	51 mm

Données photométriques

