PHILIPS

Lighting



MASTER LEDspot LV

MASTER LED 7-50W 840 MR16 24D Dim

MASTER LEDspot MR16 燈管，為您提供類鹵素/白熾燈的暖色重點照明光束，是理想的改裝解決方案，適用於餐旅服務業的投射照明與一般照明應用， 特別適合燈光永久開啟的公共區域，例如接待區、大廳、走廊、樓梯間和廁所。結構堅固的 MASTER LEDspot MR16 提供 24° 的光束角度，光束散射分明。 產品燈光非紫外光，也不含紅外線，非常適於照射易受高溫影響的物體 (食物、有機材質、畫作等)。

安全提示

- 作業溫度範圍介於 -20° C 至 45° C 環境溫度之間
- 僅可使用於乾燥或潮濕的位置，且大部分有燈座的開放式燈具需提供足夠的空間 (10 mm 的空氣流動空間)
- 不可用於緊急備用照明燈具或緊急出口照明

产品数据

一般資訊	
燈座基底	GU5.3 [GU5.3]
標稱使用壽命	40,000 h
切換週期	50,000
照明技術	LED
符合歐盟 RoHS 標準	是

照明技術	
色碼	940 [CCT of 4000K]
光束角 (Nom)	24 °
光通量	460 lm
光強 (標稱)	2,300 cd
色彩名稱	冷白光 (CW)
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	61.43 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (CRI)	90

LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %
90° 錐體內的光通量 (額定)	430 lm

運轉與電力	
耗電量	7 W
燈具電流 (標稱)	720 mA
起始時間 (標稱)	0.5 s
達到 60% 光色的熱機時間	1 s
功率因數 (比值)	0.7
電壓 (標稱)	12 V

溫度	
T 盒上限 (正常情況)	92 °C

控制與調光	
可調光	是


MASTER LEDspot LV

機械與外罩	
燈泡形狀	MR16 [2 吋/50mm]

認證與應用	
節能燈具產品	是
適合補強燈	是
能源消耗 kWh/1000 h	8 kWh


產品資料	
下訂產品名稱	MASTER LED 7-50W 840 MR16 24D Dim
完整產品名稱	MASTER LED 7-50W 840 MR16 24D Dim
完整產品代碼	871869648961100
訂單代碼	929001153008
材質 Nr. (12NC)	929001153008
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718696489611
分子 - 每一外盒包裝	10
EAN/UPC - 箱	8718696489628

二维绘图




Product	D	C
MASTER LED 7-50W 840 MR16 24D Dim	51 mm	51 mm

光度数据



Light Distribution Diagram - MASTER LED 7-50W 840 MR16 24D Dim



General uniform lighting - MASTER LED 7-50W 840 MR16 24D Dim

MASTER LEDspot LV

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LED 7-50W 840 MR16 24D Dim

© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。