



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

Свечевидные светодиодные лампы CorePro LEDcandle предназначены для замены ламп накаливания. Они подходят к светильникам с патроном E27 и являются идеальным вариантом для люстр. Вы экономите на оплате счетов и более редкой замене ламп. Доступны с матовой и прозрачной колбой.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Код цвета	827 [CCT of 2700K]
Светоотдача	250 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	62,50 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50-60 Hz
Энергопотребление	4 Вт
Ток лампы (ном.)	35 mA

Эквивалент мощности	25 Вт
Время включения (ном.)	0,5 с
Время прогрева до 60 % света	0,5 с
Коэффициент мощности (доля)	0,4
Напряжение (ном.)	220-240 В

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	75 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый
Форма колбы	P45 [P 45 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	4 kWh


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

CorePro LEDcandle

Полное название продукта	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR
Полный код продукта	871829178705100
Код заказа	929001157602
Материал № (12NC)	929001157602
Нумератор — количество на упаковку	1



EAN/UPC — продукт/короб	8718291787051
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718291787068

Чертеж размеров




Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 мм	87 мм

Фотометрические данные



General uniform lighting - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

CorePro LEDcandle

Срок службы



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

