



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

Řada svíчковých a lustrových světelných zdrojů MASTER Plastic LED nabízí efekt regulovatelného osvětlení pro vlnitou a přívětivou atmosféru, a je proto ideální pro použití jako celkové osvětlení v oblasti pohostinství. Jedinečný design vyzařuje teplé světlo do všech směrů a představuje tak skutečnou alternativu k žárovkám. Zvláště se hodí k trvalému osvětlení veřejných prostor, jako jsou haly, chodby a schodiště. Řada svíчковých a lustrových světelných zdrojů MASTER Plastic LED je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Umožňuje dosáhnout značných úspor energie (až 80 % v porovnání s tradičními žárovkami) a poskytuje špičkovou kvalitu světla. Životnost 25 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Možnost použití s moderními stmívači dále zvyšuje účinnost a současně napomáhá při vytváření požadované atmosféry.


Údaje o produktu

Obecné informace		Světelný tok na konci jmenovité životnosti	
Patice krytky	E27 [E27]	(jmen.)	70 %
Nominální životnost	25 000 h		
Cyklus zapnutí	50 000		
Lighting Technology	LED		
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	822-827 [tunable warm white]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Světelný tok	470 lm	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Spotřeba energie	6 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W	Proud zdroje (jmen.)	35 mA
Konzistence barev	<6	Ekvivalentní příkon	40 W
Index podání barev (CRI)	80	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
		Účinnost (zlomek)	0.7
		Napětí (jmen.)	220-240 V

MASTER LEDcandle


Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	95 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	B38
Certifikace a použití	
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje

Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL



Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL
Celý název výrobku	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL
Full EOC	871869647479200
Objednací kód	47479200
Číslo materiálu (12NC)	929001157902
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696474792
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696474808

Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	38 mm	112 mm

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

MASTER LEDcandle

