

MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

MASTER LEDspot AR111 -kohdelamppu luo halogeenispotin kaltaisen lämpimän valokeilan, jonka ansiosta se on ihanteellinen jälkiasennusratkaisu kohde- ja yleisvalaistukseen hotelleihin, ravintoloihin ja myymälöihin. Se sopii erityisesti niihin yleisvalaistuksen kohteisiin, joissa valoa tarvitaan jatkuvasti, kuten luovaan korostusvalaistukseen myymälöissä, ravintoloissa, hotelleissa ja erityisesti taidegallerioissa ja museoissa. Vankkarakenteinen MASTER LEDspot AR111 tarjoaa erilaisia valonjakoja ja tarkan valokeilan. Se ei tuota UV- tai infrapunasäteilyä, joten se sopii myös lämpöherkkien kohteiden (kuten ruoka, orgaaniset materiaalit tai maalaukset) valaisemiseen. Patentoitu älykäs liitäntälaite mahdollistaa laajan yhteensopivuuden olemassa olevien sähkömagneettisten tai elektronisten halogeenimuuntajien kanssa. MASTER LEDspot AR111 -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut valon laadusta tinkimättä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G53 [G53]
Nimelliskäyttöikä	40 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	40 °
Valovirta	810 lm
Valovoima (nim.)	1 450 cd

Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	54,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<3
Värintoistoindeksi (CRI)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	810 lm

Käyttö- ja sähkötiedot	
Viivatiheys	- Hz
Syöttötaajuus	- Hz
Virrankulutus	15 W

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER LEDspot LV AR111

Lampun virta (nim.)	1 800 mA
Vastaa teholtaan	75 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.7
Jännite (nim.)	12 V

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	74 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	AR111

Merkinnät ja luokitukset


Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä

Energiankulutus kWh/1000 h	17 kWh
EyeComfort	Kyllä


Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D
Koko tuotenimi	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D
Full EOC	871869651502000
Paikallisen koodin kuvaus	4720245
Tilauskoodi	51502000
Tuotekoodi (12NC)	929001170502
Paikallinen koodi	4720245
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696515020
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696515037

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D	111 mm	62 mm




Product
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D


Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER LEDspot LV AR111

Valonjakotiedot



Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

MASTER LEDspot LV AR111

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com
2023, Huhtikuu 29 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.