

CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

CorePro LED PLC 2P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä LED-valonlähde korvaa erinomaisesti perinteiset lamput yleisvalaistuskohteissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24d-3
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta	1 000 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	105,88 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Käyttö- ja sähkötiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	8,5 W
Lampun virta (suurin)	43 mA
Lampun virta (min.)	33 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26 W
Kytkentävirtasysäys verkkoon	3.7
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	74
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaite ilman sytytintä	150
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaite ja sytytin	30
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	118
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaite ilman sytytintä	220
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaite ja sytytin	49

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CorePro LED PLC 2P

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...35 °C
T-Case, maksimi (nim.)	75 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	200 mm
Hehkulampun muoto	PL-C

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	F
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	TUV CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	403555


Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
Koko tuotenimi	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
Full EOC	871869654125800
Paikallisen koodin kuvaus	4720313
Tilauskoodi	929001201302
Tuotekoodi (12NC)	929001201302
Paikallinen koodi	4720313
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696541258
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696541265

Mittapiirros




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3


CorePro LED PLC 2P

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3


Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

CorePro LED PLC 2P

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.