

MASTER LEDcandles og prismepærer i plast

MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lyspærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Nominell levetid	25 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	822-827 [tunable warm white]
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	8 W
lyskildestrøm (nom.)	45 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s

MASTER LEDcandles og prismepærer i plast

Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	95 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	B40 [B 40 mm]


Godkjenning og bruksområde

Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

Produktdata


Produktnavn for bestilling	MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
Full EOC	871869655599600
Lokal kodebeskrivelse	3711161
Bestillingskode	55599600
Materialenr. (12NC)	929001211702
Lokal bestillingskode	3711161
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696555996
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696556009

Målskisse




Product	D	C
MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40 mm	127 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL



General uniform lighting - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

MASTER LEDcandles og prismepærer i plast

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.