



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	GU10
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Narrow Cone
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	265 lm
Svítivost (jmen.)	565 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	265 lm
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Provozní a elektrické

Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	3,5 W
Proud zdroje (jmen.)	32 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	65 °C
---------------------------	-------

CorePro LEDspot MV

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Tvar žárovky	PAR16
--------------	-------

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	391856
EyeComfort	Ano


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

Označení a balení



Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Celý název výrobku	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Full EOC	871869672833800
Objednávací kód	72833800
Číslo materiálu (12NC)	929001217902
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696728338
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696728345

Rozměrové výkresy



Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Životnost



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

