


# Dicroicas LED GU10 versión estándar

## LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6

Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la opción perfecta para la iluminación focalizada y para obtener una luz cálida de estilo halógeno. Son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la solución perfecta para tus necesidades básicas de iluminación: brindan una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

### Datos del producto

| Información general | |
|---|---|
| **Tapa-base** | GU10 [GU10] |
| **Vida útil nominal** | 15.000 hora(s) |
| **Ciclo del interruptor** | 50.000 |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Cumple con el reglamento RoHS de la UE** | Sí |

| Información técnica sobre la luz | |
|---|---|
| **Código de color** | 865 [CCT of 6500K] |
| **Ángulo de haz (nominal)** | 36 ° |
| **Flujo luminoso** | 430 lm |
| **Intensidad lumínica (nominal)** | 770 cd |
| **Designación de color** | luz natural fría |
| **Temperatura de color correlacionada** | 6500 K |
| **Eficacia lumínica (promedio) (nominal)** | 84,78 lm/W |
| **Consistencia de color** | < 6 |
| **Índice de producción de color (IRC)** | 80 |

| | |
|---|---|
| **LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)** | 70 % |

| Operación y aspectos eléctricos | |
|---|---|
| **Frecuencia de línea** | 50 to 60 Hz |
| **Frecuencia de entrada** | 50 a 60 Hz |
| **Consumo de energía** | 4,6 W |
| **Corriente de la lámpara (nominal)** | 39 mA |
| **Tiempo de inicio (nominal)** | 0,5 s |
| **Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz** | 0.5 s |
| **Factor de potencia (fracción)** | 0.5 |
| **Voltaje (nominal)** | 220-240 V |

| Temperatura | |
|---|---|
| **T° estuche máxima (nominal)** | 78 °C |

# Dicroicas LED GU10 versión estándar

| Controles y atenuación | |
|---|---|
| **Regulable** | No |


| Mecánica y carcasa | |
|---|---|
| **Forma del foco** | PAR16 [PAR 2 in/50 mm] |

| Aprobación y aplicación | |
|---|---|
| **Apto para iluminación acentuada** | Sí |
| **Consumo de energía kWh/1000 h** | 5 kWh |

| Información del producto | |
|---|---|
| **Nombre del producto del pedido** | LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6 |


| | |
|---|---|
| **Nombre del producto completo** | LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6 |
| **Full EOC** | 871869667223500 |
| **Código del pedido** | 929001218311 |
| **N.° de material (12NC)** | 929001218311 |
| **Numerador SAP: cantidad por paquete** | 1 |
| **EAN/UPC: producto/caja** | 8718696672235 |
| **Numerador: paquetes por caja externa** | 6 |
| **EAN/UPC - Caja** | 8718696672242 |

## Plano de dimensiones





| Product | D | C |
|---|---|---|
| LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6 | 50 mm | 54 mm |

## Datos fotométricos




**Accent Lighting Spots - LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6**




**Light Distribution Diagram - LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6**


# Dicroicas LED GU10 versión estándar

## Datos fotométricos





**Spectral Power Distribution Colour - LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6**

## Lifetime




**Life Expectancy Diagram - LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6**




**Lumen Maintenance Diagram - LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6**

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.