MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 este soluția ideală pentru clienții cu cerințe mai mari în privința luminii care doresc să crească valoarea pe durata de viață. Reducerea consumului de energie și durata de viață mai mare determină perioade de amortizare atrăgătoare și beneficii în ceea ce privește costul total de deținere.

Warnings and safety

- NOTE: Eficienţa energetică generală și distribuţia luminii ale oricărei instalaţii care utilizează aceste lămpi sunt determinate de proiectarea instalaţiei.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viaţă nominală	50.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	833 [CCT of 3300K]
Unghi de distribuţie luminoasă (nom.)	160 °
Flux luminos	960 lm
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3300 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	58,18 lm/W
Consistenţă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	83
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %

Funcţionare și sistem electric	
Frecvenţă linie	25000-75000 Hz
Frecvenţă de intrare	25000-75000 Hz
Consum de curent	16,5 W
Curent lampă (max.)	500 mA
Curent lampă (min.)	280 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

MASTER LEDtube InstantFit HF

Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracţie)	0.9
Tensiune (nom.)	50-100 V

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 35 °C
Maximum T-case (nom.)	45 °C

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu

Sistem mecanic şi carcasă

Material bec	Plastic
Formă bec	Tub, capăt dublu

Aprobare şi aplicaţie

Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu

Mărci de omologare	În conformitate cu RoHS Certificat KEMA Keur Marcaj CE
Consum de energie kWh/1000 h	21 kWh

Date despre produs

Nume comandă produs	MAS LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD
Numele complet al produsului	MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD
Full EOC	871869656616900
Cod de comandă	56616900
Număr material (12NC)	929001226302
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696566169
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696566176

Cote



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	1.198,0 mm	1.205,0 mm	1.212,0 mm

Date fotometrice



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD

MASTER LEDtube InstantFit HF

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.