



Lámparas LED versión estándar

LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX

Las ampolletas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las ampolletas incandescentes, halógenas y de ahorro. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La ampolleta LED versión estándar es la ampolleta perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	1.521 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	101,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %


Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	15 W
Equivalente en potencia en vatios	100 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	100-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	80 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No

Lámparas LED versión estándar

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	G30
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	15 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX
Nombre del producto completo	LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX


Full EOC	871869678908700
Código del pedido	929001229491
N.º de material (12NC)	929001229491
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696789087
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8718696789094

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX	95 mm	128 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX

General Uniform Lighting


g30 bulb 1 x 15W 2700K
1 x 1021 lm

Calculation Photometric 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lightings - LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX

Lámparas LED versión estándar

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX

