

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Classic LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14 [E14]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	250 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	125,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	36 °C

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej


Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	BA35

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	387361
EyeComfort	Ja

Produktdata	
Ordreproduktnavn	CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL


Det fulde produktnavn	Classic LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL
Full EOC	871869657409600
Beskrivelse af lokal kode	2057806608
Ordrekode	57409600
Materialenr. (12NC)	929001238402
Lokal ordrekode	2057806608
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696574096
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696574102

Målskitse




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	35 mm	123 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL


LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.