

MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D

Излучающие теплый белый свет, похожий на свет галогенных ламп и ламп накаливания, лампы MASTER LEDspot LV AR111 являются идеальным решением для модернизации акцентного и общего освещения в индустрии гостиничного бизнеса и на предприятиях розничной торговли. Эти лампы прекрасно приспособлены для использования в общественных местах, где освещение работает постоянно, например, для создания акцентного освещения в магазинах, ресторанах, гостиницах, а также в галереях, на выставках и в музеях. Многофункциональный дизайн MASTER LEDspot LV AR111 позволяет выбрать подходящий световой пучок с четкими границами для локализации освещения. Спектр этих ламп не содержит УФ- и ИК-излучений, что делает их подходящими для освещения чувствительных к нагреванию объектов (продукты, органические материалы, картины и т. п.). Запатентованный интеллектуальный драйвер совместим со всеми наиболее распространенными типами электромагнитных и электронных ПРА для низковольтных галогенных ламп. Лампы MASTER LEDspot LV AR111 обеспечивают существенную экономию энергии и минимизацию эксплуатационных затрат без снижения уровня яркости.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G53 [G53]
Номинальный срок службы	40 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Код цвета	927
Угол пучка света (ном.)	8 °
Светоотдача	560 лм
Сила света (ном.)	7 800 cd
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	50,91 лм/Вт
Постоянство цвета	<3
Коэффициент цветопередачи (CRI)	90
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

MASTER LEDspot LV AR111

Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	560 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Частота сети	- Hz
Входная частота	- Hz
Энергопотребление	11 В
Ток лампы (ном.)	1 300 mA
Эквивалент мощности	50 В
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0.5 s
Коэффициент мощности (доля)	0.7
Напряжение (ном.)	12 Вт

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	70 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да

Механические компоненты и корпус

Форма колбы	AR111


Соответствие требованиям и область применения

Подходит для акцентного освещения	Да
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	13 kWh
EyeComfort	Да

Данные об изделии


Название продукта для заказа	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D
Полное название продукта	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D
Полный код продукта	871869657833900
Код заказа	929001243902
Материал № (12NC)	929001243902
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696578339
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718696578346

Чертеж размеров




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D	111 мм	62 мм

Фотометрические данные



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D


MASTER LEDspot LV AR111

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.