PHILIPS

Lighting



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

Το CorePro LEDtube InstantFit HF είναι μια προσιτή λύση LED. κατάλληλο για αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού T8. Παρέχει ένα φυσικό εφέ φωτισμού για χρήση σε εφαρμογές γενικού φωτισμού,. καθώς και άμεση εξοικονόμηση ενέργειας – μια. φιλική προς το περιβάλλον λύση.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	30.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	240 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	800 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	88,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	83
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	20000-80000 Hz
Συχνότητα εισόδου	20000-80000 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	9 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (μέγ.)	400 mA
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ελάχ.)	200 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.9
Τάση (ονομ.)	30-80 V

Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +45 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	60 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Υλικό λαμπτήρα	Γυαλί

CorePro LEDtube InstantFit HF

Μήκος προϊόντος	600 mm

Έγκριση και Εφαρμογή


Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας	Ναι
Σημάνσεις εγκρίσεων	TUV Σήμανση CE Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS Πιστοποιητικό KEMA Keur
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	12 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G


Full EOC	871869665217600
Κωδικός παραγγελίας	65217600
Αρ. υλικού (12NC)	929001249502
Τοπικός κωδικός	LEDTH90684G
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696652176
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696652183

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.