CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF este o soluție LED accesibilă. potrivită pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8. Furnizează un efect de lumină naturală, care se utilizează în aplicați de iluminat. general, precum şi economii energetice instantanee – o. soluție ecologică.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viaţă nominală	30.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Unghi de distribuţie luminoasă (nom.)	240 °
Flux luminos	800 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	88,00 lm/W
Consistenţă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	83
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârşitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %

Funcţionare și sistem electric	
Frecvenţă linie	20000-80000 Hz
Frecvenţă de intrare	20000-80000 Hz
Consum de curent	9 W
Curent lampă (max.)	400 mA
Curent lampă (min.)	200 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracţie)	0.9
Tensiune (nom.)	30-80 V

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C
Maximum T-case (nom.)	60 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu

CorePro LEDtube InstantFit HF

Sistem mecanic și carcasă	
Material bec	Sticlă

Aprobare și aplicație	
Produs eficient energetic	Da
Mărci de omologare	TUV Marcaj CE În conformitate cu RoHS Certificat KEMA Keur
Consum de energie kWh/1000 h	12 kWh

Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
Numele complet al produsului	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
Full EOC	871869665217600
Cod de comandă	65217600
Număr material (12NC)	929001249502
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696652176
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696652183

Cote



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

Date fotometrice



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.