PHILIPS

Lighting

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF är en prisvärd LED-lösning för ersättning av T8-lysrör. Den naturliga ljuseffekten är perfekt för allmänbelysning, och de omedelbara energibesparingarna gör produkten till en miljövänlig lösning.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd	30 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde	800 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	88,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	20000-80000 Hz
Ingångsfrekvens	20000-80000 Hz
Effektförbrukning	9 W
Lampström (max)	400 mA
Lampström (min)	200 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	30-80 V

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	60 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Glas
Produktens längd	600 mm

Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja

CorePro LEDtube InstantFit HF

Godkännandemärkningar	TUV CE-märkning Uppfyller RoHS KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	12 kWh

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
Full EOC	871869665217600

Beställningsnummer	65217600
Materialnummer (12NC)	929001249502
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696652176
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696652183

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 29 - data som kan komma att ändras