



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF er en økonomisk LED-løsning, velegnet som erstatning for T8-lysstofrør. Det giver en naturlig belysningseffekt, som kan bruges i almen belysning, samt umiddelbare energibesparelser – en miljøvenlig løsning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Normeret levetid	30.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm	800 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	88,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	20000-80000 Hz
Indgangsfrekvens	20000-80000 Hz

Strømforbrug	9 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	400 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	200 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	30-80 V

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Glas
Produktlængde	600 mm


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja

CorePro LEDtube InstantFit HF

Godkendelsesmærkninger	TUV CE-mærkning RoHS-overensstemmelse KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	12 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G
Det fulde produkt navn	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G
Full EOC	871869665219000


Beskrivelse af lokal kode	2057807351
Ordrekode	65219000
Materialenr. (12NC)	929001249602
Lokal ordrekode	2057807351
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696652190
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696652206

Målskitse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865

T8 G

