PHILIPS

Lighting



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF är en prisvärd LED-lösning för ersättning av T8-lysrör. Den naturliga ljuseffekten är perfekt för allmänbelysning, och de omedelbara energibesparingarna gör produkten till en miljövänlig lösning.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd	30 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde	2 000 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	20000-75000 Hz
Ingångsfrekvens	20000-75000 Hz
Effektförbrukning	20 W
Lampström (max)	700 mA
Lampström (min)	200 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	30-80 V

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Produktens längd	1 500 mm

Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Nej

CorePro LEDtube InstantFit HF


Godkännandemärkningar	TUV CE-märkning Uppfyller RoHS KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	25 kWh

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G
Full EOC	871869659203800


Beställningsnummer	59203800
Materialnummer (12NC)	929001249702
Lokal kod	8292312
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696592038
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696592045

Måttskiss




Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G	27,9 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.