


PHILIPS

Lighting



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G

Το CorePro LEDtube InstantFit HF είναι μια προσιτή λύση LED, κατάλληλο για αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού T8. Παρέχει ένα φυσικό εφέ φωτισμού για χρήση σε εφαρμογές γενικού φωτισμού, καθώς και άμεση εξοικονόμηση ενέργειας – μια φιλική προς το περιβάλλον λύση.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	30.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	240 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	2.000 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	6500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	100 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	83
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	20000-75000 Hz
Συχνότητα εισόδου	20000-75000 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	20 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (μέγ.)	700 mA
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ελάχ.)	200 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,9
Τάση (ονομ.)	30-80 V

Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +45 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	55 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

CorePro LEDtube InstantFit HF

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά

Μήκος προϊόντος 59-1/16 in

Έγκριση και Εφαρμογή


Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας Ναι
 Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης Όχι
 Σημάνσεις εγκρίσεων TUV Σήμανση CE Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS Πιστοποιητικό KEMA Keur
 Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 25 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G



Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G
Full EOC	871869659205200
Κωδικός παραγγελίας	59205200
Αρ. υλικού (12NC)	929001249802
Τοπικός κωδικός	LEDTH221586G
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696592052
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώπο	8718696592069

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G	27,9 mm	1.500 mm	1.505,9 mm	1.514,2 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Φωτομετρικά δεδομένα



General Uniform Lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G

General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G

