

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF to korzystna cenowo lampa LED i doskonały zamiennik świetlówek T8. Tworzy naturalny efekt oświetleniowy pasujący do zastosowań z oświetleniem ogólnym, zapewnia natychmiastową energooszczędność, przez co jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska naturalnego.

Dane produktu


Informacje ogólne			
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Częstotliwość wejściowa	20000-75000 Hz
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h	Zużycie energii	20 W
Cykl Przełączania	50 000	Prąd lampy (Max)	700 mA
Lighting Technology	LED	Prąd lampy (Min)	200 mA
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]	Współczynnik mocy (ułamek)	0,9
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °	Napięcie (Nom)	30-80 V
Strumień Świetlny	2 000 lm	Temperatura	
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne	Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100 lm/W	Układy sterowania i ściemnianie	
Jednorodność barw	<6	Z możliwością przyciemniania	Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	83	Certyfikaty i zastosowania	
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Energooszczędny produkt	Tak
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Częstotliwość linii	20000-75000 Hz		

CorePro LEDtube InstantFit HF

Oznaczenia Certyfikatów	TUV Znak CE Zgodność z normą RoHS Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	25 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G


Full EOC	871869659205200
Kod zamówienia	59205200
Materiał Nr (12NC)	929001249802
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696592052
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696592069

Rysunki techniczne




Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G	27,9 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

