



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Questi tubi di illuminazione T5 sono la scelta ideale per performance assolute e sono progettati per resistere alle condizioni di tutti i giorni. I risparmi impareggiabili grazie al basso consumo energetico e a una durata eccezionalmente lunga rendono questi tubi LED T5 la soluzione ideale per qualsiasi applicazione esigente.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]
Durata nominale	50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	SI

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	200 °
Flusso luminoso	3.900 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	150,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	83
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	39000-60000 Hz
Frequenza di ingresso	39000-60000 Hz
Consumo energetico	26 W
Corrente lampada (Max)	415 mA
Corrente lampada (Min)	240 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	100-135 V

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. massima involucro (Nom)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile No

Meccanica e corpo

Finitura lampadina Smerigliata

Materiale della lampadina Plastica

Lunghezza prodotto 1.500 mm

Approvazione e applicazione

Prodotto per il risparmio energetico Sì

Marchi di approvazione TUV Marchio CE Conformità RoHS
Certificato KEMA Keur

Consumo energetico kWh/1000 h 31 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840
T5

Nome completo prodotto Master LEDtube HF 1500mm HO 26W
840 T5

Full EOC 871869668554900

Codice d'ordine 68554900

Codice materiale (12NC) 929001296202

Codice locale MLT549840


Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

EAN/UPC - Prodotto/scatola 8718696685549

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10



EAN/UPC - Case 8718696685556

Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1.447,8 mm	1.454,9 mm	1.462 mm

Fotometrie




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

Durata



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

