MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Philips MASTER LED -valoputki on saman kokoinen kuin perinteinen loisteputki. Nämä T5-putket ovat erittäin tehokkaita, ja ne on suunniteltu kestämään jokapäiväisiä olosuhteita. Alhainen energiankulutus ja erittäin pitkä käyttöikä tuovat ennennäkemätöntä säästöä ja varmistavat soveltuvuuden kaikkein vaativimpiinkin käyttökohteisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta	3 900 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värilämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	150,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkötiedot	
Viivatiheys	39000-60000 Hz
Syöttötaajuus	39000-60000 Hz
Virrankulutus	26 W
Lampun virta (suurin)	415 mA
Lampun virta (min.)	240 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	100-135 V

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20…45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	45 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Muovi

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Tuotteen pituus	1 500 mm

Merkinnät ja luokitukset

Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	TUV CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	31 kWh

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
Koko tuotenimi	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Full EOC	871869668556300
Paikallisen koodin kuvaus	4721571
Tilauskoodi	68556300
Tuotekoodi (12NC)	929001296302
Paikallinen koodi	4721571
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696685563
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696685570

Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1 447,8 mm	1 454,9 mm	1 462 mm

Valonjakotiedot



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.