PHILIPS

Lighting



TrueForce LED Public (景觀/道路 – HPL/SON)

TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL

飛利浦 TrueForce LED 燈管以能夠迅速回本的簡易 LED 解決方案，提供取代高壓氣體放電 (HID) 燈管的選擇。與 HID 相較，此系列燈具初期投資成本低，並且能夠在短期內節約能源成本，發揮 LED 的節能效益與長效使用壽命。 客戶選擇正確的光源大小與燈光分佈後，便可輕鬆以 TrueForce LED 燈改裝現有系統，不需要更換整個燈具或犧牲燈光效果，即可提升燈光品質。

产品数据

一般資訊	
燈座基底	E27 [E27]
標稱使用壽命	50,000 h
切換週期	50,000
照明技術	LED
符合歐盟 RoHS 標準	是

照明技術	
色碼	740 [CCT of 4000K]
光束角 (Nom)	360 °
光通量	4,800 lm
色彩名稱	冷白光 (CW)
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	145.45 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (CRI)	70

LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %

運轉與電力	
線路頻率	50 to 60 Hz
輸入頻率	50 至 60 Hz
耗電量	33 W
燈具電流 (標稱)	165 mA
起始時間 (標稱)	0.5 s
達到 60% 光色的熱機時間	0.5 s
功率因數 (比值)	0.9
電壓 (標稱)	220-240 V

溫度	
T 盒上限 (正常情況)	80 °C

TrueForce LED Public (景觀/道路 – HPL/SON)

控制與調光	
可調光	否


機械與外罩	
燈泡表層	透明
燈泡形狀	其他

認證與應用	
適合補強燈	否
能源消耗 kWh/1000 h	33 kWh

產品資料	
下訂產品名稱	TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL


完整產品名稱	TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL
完整產品代碼	871869668696600
訂單代碼	929001296402
材質 Nr. (12NC)	929001296402
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718696686966
分子 - 每一外盒包裝	6
EAN/UPC - 箱	8718696686973

二维绘图




Product	D	C
TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL	84 mm	178 mm

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL



Light Distribution Diagram - TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL


TrueForce LED Public (景觀/道路 – HPL/SON)

光度数据



General uniform lighting - TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL

壽命



Life Expectancy Diagram - TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL

© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。
Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。