PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube GA 灯管

MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W865 T8 I

飞利浦 MASTER LEDtube 内建 LED 光源，在传统线性萤光灯外型中融合了雾面外盖设计，这项产品的长使用寿命与出色的流明维持率，将更换灯泡的麻烦减到最少，同时降低了维护成本。提供完整系列。

安全提示

- –

产品数据

一般信息	
底盖	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
标称使用寿命	50,000 小时
切换循环	200,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是

灯技术	
颜色代码	865 [CCT of 6500K]
光束角度（标称）	160 °
光通量	1,600 lm
颜色名称	冷日光
相关色温（标称）	6500 K
光效（额定）(标称）	152.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	83
标称使用寿命结束时灯的光通维持率（标称）	70 %

操作和电气	
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	10.5 W
灯具电流（最大）	55 mA
灯具电流（最小）	45 mA
启动时间（标称）	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	0.5 s
功率系数（小数）	0.9
电压（标称）	220-240 V

温度	
环境温度范围	-20 °C 至 45 °C
最大外壳温度（标称）	35 °C

控制和调光	
可调光	否


MASTER LEDtube GA 灯管

机械和外壳	
灯泡外观	磨砂
灯泡材料	塑料
产品长度	1,200 mm

审批和申请	
节能产品	是
批准标志	遵从 RoHS
能耗 kWh/1000 h	11 kWh


产品数据	
订单产品名称	MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W865 T8 I
完整的产品名称	MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W865 T8 I
完整产品代码	871869668770300
订购代码	929001297708
材料编号 (12NC)	929001297708
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696687703
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696687710

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W865 T8 I	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm

光度数据



General uniform lighting - MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W865 T8 I

© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com
2023, 四月 14 - 要更改的数据主题