



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8

Philips MASTER LEDtube -lamputissa ledivalonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Näiden kahden yhdistelmän ansiosta lediputkea on vaikea erottaa ulkomuotonsa perusteella perinteisestä loisteputkesta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lamputilla.

Rajoitukset ja turvallisuus

• HUOMAUTUKSIA: Asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen kokoonpanosta.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	200 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta	2 500 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	156,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	16 W
Lampun virta (suurin)	75 mA
Lampun virta (min.)	68 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,9
Jännite (nim.)	220–240 V
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	–20...35 °C


MASTER LEDtube EM/Mains

T-Case, maksimi (nim.)	55 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1 200 mm
Merkinnät ja luokitukset	
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	TUV CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	16 kWh

Mittapiirros



Valonjakotiedot




General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8
Koko tuotenimi	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8
Full EOC	871869668740600
Tilauskoodi	68740600
Tuotekoodi (12NC)	929001298002
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696687406
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696687413


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8	25,78 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8

