



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

Mises en garde et sécurité

• -

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie nominale	50'000 h
Nombre de cycles d'allumage	200'000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	160 degré(s)
Flux lumineux	3'700 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	154.00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6

Indice de rendu de couleur (IRC)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	24 W
Courant lampe (max.)	112 mA
Courant lampe (min.)	103 mA
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

MASTER LEDtube EM/Mains

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 35 °C
Température maximale du produit (nom.)	60 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Longueur du produit	1'500 mm
---------------------	----------


Approbation et application

Produit à faible consommation	Oui
Homologation	TUV Marquage CE Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh

Données du produit


Nom du produit de la commande	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8
Nom de produit complet	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8
Code EOC	871869668744400
Code de commande	68744400
Code 12NC	929001298202
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696687444
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696687451

Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8	25.78 mm	28 mm	1'498.7 mm	1'505.8 mm	1'512.9 mm

Données photométriques




General Uniform Lighting - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8

