

MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Warnings and safety

- MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner der disse lyskildene er brukt, avhenger av typen installasjon

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 grad(er)
Lysytelse	3 700 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	154,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	83

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	24 W
lyskildestrøm (maks.)	112 mA
lyskildestrøm (min.)	103 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 35 °C

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning

Produktlengde	1 500 mm


Godkjenning og bruksområde

Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	TUV CE-merking I samsvar med RoHS KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	24 kWh

Produktdata


Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8
Full EOC	871869668744400
Bestillingskode	68744400
Materialenr. (12NC)	929001298202
Lokal bestillingskode	3861527
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696687444
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696687451

Målskisse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8	25,78 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.