

MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube 1200mm HO 14W865 T8

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för fullständig prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla krävande användningsområden.

Varning och Säkerhet

- OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor kommer att variera beroende på utförande.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	200 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Ljusflöde	2 100 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	14 W
Lampström (max)	65 mA
Lampström (min)	60 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

MASTER LEDtube EM/Mains T8


Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Produktens längd	1 200 mm

Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	CE-märkning Uppfyller RoHS KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	14 kWh


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8
Fullständigt produktnamn	MASTER LEDtube 1200mm HO 14W865 T8
Full EOC	871869668722200
Beställningsnummer	68722200
Materialnummer (12NC)	929001299102
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696687222
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696687239

Måttskiss




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8	25,78 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8



General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.