



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Philips MASTER LEDtube on perinteisen loistelampun muotoinen ledivalonlähde, joka on ihanteellinen yleisvalaistukseen. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Se on ihanteellinen valinta, kun tarvitaan korkealaatuista valoa, pitkä elinikä ja alhaiset elinkaarikustannukset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Keskeisiä käyttökohteita	Industrial
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	60000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	3500 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3500 lm
Nimelliskeilakulma	160 °
Vastaava värielämpötila (nim.)	3000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöään lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Lampun virta (suurin)	750 mA
Lampun virta (min.)	300 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valon tuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	30-80 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	55 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

MASTER LEDtube InstantFit HF


Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1500 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	29 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869668806900

Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
EAN/UPC – tuote	8718696688069
Tilaukoodi	68806900
Sähkönumero	4721556
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001300502
Nettopaino (kappale)	0,450 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOM.: Näitä lamppeja käyttävien asennusten energiatohokkuus ja valojakauma riippuu asennuksen suunnittelusta.


Mittapiirros




MAS LEDtube HF 1500mm UO 25W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,6 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Valonjakotiedot



MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8





MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF


Valonjakotiedot



Käyttöikä




LEDtube HF 1500mm HO-UO 20-24W G13 830-865 T8



MASTER LEDtube InstantFit HF

Käyttöikä



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

