PHILIPS

Lighting

T8

9T8 LED/36-3000 IF 10/1

Les versions InstantFit (type A/type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B) sont offertes pour nos TLED. Les lampes InstantFit fonctionnent avec un large éventail de ballasts et de pilotes à DEL. Seule l'option InstantFit procure plus de 15 000 combinaisons de lampe et de ballast offrant un éclairage uniforme, des économies d'énergie et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit ont une conception à double embout qui simplifie l'installation et ils sont dotés d'un circuit de sécurité exclusif qui minimise le risque d'électrocution. La taille des lampes varie de 2 pi à 8 pi et les lampes en forme de U offrent une variété de rendements en lumen.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS compliant	Oui
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50 000 x

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [TCP de 3 000 K]
Flux lumineux (nom.)	1100 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	20000-120000 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
Courant de la lampe (max.)	180 mA
Courant de la lampe (min.)	60 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.1 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	120-277, 347 V

Température	
Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
T boîtier maximum (nom.)	50 °C

Commandes et gradation	
Intensité réglable	No

T8

Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	900 mm

Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	UL certificate RoHS compliance

Données de produit	
Nom du produit de la commande	9T8 LED/36-3000 IF 10/1

EAN/CUP – Produit	046677472313
Code de commande	469320
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001311304
Poids net (pièce)	0,170 kg

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
9T8 LED/36-3000 IF 10/1	25,7 mm	26,3 mm	893,4 mm	900,5 mm	907,6 mm

TLED 3ft 900mm 10.5-25W 1100lm 3000K ND

Données photométriques



LEDtube 900mm 9W G13 830 1100lm



LEDtube 600mm 7W G13

T8

Données photométriques



Durée de vie



LEDtube 600mm 7W G13



LEDtube 600mm 7W G13

© 2020 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.