

MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Cu construcții solide şi fascicule de lumină albă caldă, această nouă generație de lămpi PAR este ideală pentru iluminatul general şi local din industria hotelieră. Sunt disponibile în varianta cu sau fără reglare a intensității luminoase. Sunt potrivite mai ales pentru spațiile publice precum holurile, coridoarele, casele scărilor, unde lumina este aprinsă continuu. Compatibil cu corpurile de iluminat cu soclu E27 şi conceput pentru înlocuirea pe vechile instalații a becurilor cu halogen/incandescență, MASTER LEDspot PAR oferă economii uriaşe de energie şi minimizează costurile de întreținere fără a reduce luminozitatea. Versiunea de exterior a becului PAR38, având clasa de protecție IP44, este una dintre puținele alternative economice la becurile incandescente de exterior PAR38 disponibile în prezent. Varianta PAR20 cu reglare a intensității luminoase este înlocuitorul perfect pentru spoturile incandescente.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viaţă nominală	25.000 ore
Ciclu de comutare	25.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Unghi de distribuţie luminoasă (nom.)	25 °
Flux luminos	740 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	3.500 cd
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	83,16 lm/W

Consistenţă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârşitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	740 lm

Funcţionare şi sistem electric	
Frecvenţă linie	50 Hz
Frecvenţă de intrare	50 Hz
Consum de curent	9,5 W
Curent lampă (nom.)	48 mA
Echivalent putere	75 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s

MASTER LEDspot PAR

Factor de putere (fracţie)	0.85
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	80 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă

Formă bec	PAR30S [PAR 3,75 inch/95 mm, scurt]


Aprobare și aplicaţie

Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	10 kWh
EyeComfort	Da

Date despre produs


Nume comandă produs	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D
Numele complet al produsului	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D
Full EOC	871869671380800
Cod de comandă	71380800
Număr material (12NC)	929001322902
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696713808
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696713815

Cote




Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Date fotometrice



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D


MASTER LEDspot PAR

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.