



MASTER LEDspot PAR (标准)

MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D

这些新一代 PAR 光源，以其稳健设计和暖白色光束的特点，是酒店服务业普通照明和局部照明的理想选择。这些产品特别适合于需要一直照明的大厅、走廊、楼梯井等公共场所。可与带有 E27 固定架的现有卡具兼容，用于 75W 卤素灯的改装替换，MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 在保证发光质量不降低的情况下，可大量节约能源，降低维修成本。IP44-标称的 PAR38 灯室外系列是目前白炽灯 PAR38 室外灯的仅有几个节能代替产品的一种。

产品数据

一般信息	
底盖	E27 [E27]
标称使用寿命	25,000 小时
切换循环	25,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
颜色代码	927
光束角度 (标称)	25 °
光通量	630 lm
发光强度 (标称)	3,000 cd
颜色名称	暖白色 (WW)
相关色温 (标称)	2700 K
光效 (额定) (标称)	66.32 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	90
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %


操作和电气	
频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	9 W
灯具电流 (标称)	48 mA
瓦数相当	70 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	0.5 s
功率系数 (小数)	0.85
电压 (标称)	220-240 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	80 °C
控制和调光	
可调光	是

MASTER LEDspot PAR (标准)

机械和外壳	
灯泡外形	PAR30S [PAR 3.75 英寸/95 毫米，短型]
审批和申请	
适用于重点照明	是
能耗 kWh/1000 h	9 kWh
产品数据	
订单产品名称	MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D
完整的产品名称	MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D

完整产品代码	871869671412600
订购代码	929001323108
材料编号 (12NC)	929001323108
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696714126
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	8718696714133

二维绘图



Product	D	C
MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

