



CorePro Plastic LEDcandles & lusters

CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

CorePro LED-kronljuslampan är ett effektivt och prisvärt alternativ till traditionella glödlampor. Den passar särskilt bra i ljuskronor men kan användas i alla armaturer med E14-sockel. LED-lamporna finns i frostat och transparent glas och bidrar till stora energibesparingar och minskade underhållskostnader.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	830 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	118,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Effektförbrukning	7 W
Lampström (nom)	65 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.5
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	90 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostat
Lampform	P48 [P 48 mm]


Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
Fullständigt produktnamn	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
Full EOC	871869670307600
Beskrivning av lokal kod	8293240
Beställningsnummer	70307600



Materialnummer (12NC)	929001325502
Lokal kod	8293240
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696703076
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696703083

Måttskiss




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

