

Bombillas LED de filamento clásico

CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	B22 [B22]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	85,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	5,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	38 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	50 °C

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	A60 [A 60 mm]


Bombillas LED de filamento clásico

Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL
Nombre completo del producto	CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL
Full EOC	871869670942900
Código de pedido	70942900


Código 12NC	929001331102
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696709429
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696709436

Plano de dimensiones




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL	60 mm	102 mm


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL

Bombillas LED de filamento clásico

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.