


# Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

## Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem łączą w sobie tradycyjne kształty klasycznych świec i baniek z zaletami trwałej technologii LED. Zapewniają piękne, dekoracyjne ciepłe światło białe, a jednocześnie oszczędzają około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi świecami i bańkami.

### Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|---|
| **Podstawa-nasadka** | E27 [E27] |
| **Nominalny okres eksploatacji** | 15 000 h |
| **Cykl Przełączania** | 20 000 |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Zgodność z normą UE RoHS** | Tak |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Kod barwy** | 827 [CCT of 2700K] |
| **Strumień Świetlny** | 250 lm |
| **Oznaczenie koloru** | barwa ciepło-biała (WW) |
| **Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)** | 2700 K |
| **Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)** | 92,59 lm/W |
| **Jednorodność barw** | <6 |
| **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** | 80 |
| **LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)** | 70 % |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Częstotliwość linii** | 50 to 60 Hz |
| **Częstotliwość wejściowa** | 50 do 60 Hz |
| **Zużycie energii** | 2,7 W |
| **Lamp Current (Nom)** | 12 mA |
| **Równoważna moc w watach** | 25 W |
| **Czas uruchomienia (Nom)** | 0,5 s |
| **Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła** | 0.5 s |
| **Współczynnik mocy (ułamek)** | 0.7 |
| **Napięcie (Nom)** | 220-240 V |

| Temperatura | |
|---|---|
| **Maksymalna temperatura obudowy (Nom)** | 40 °C |

| Układy sterowania i ściemnianie | |
|---|---|
| **Z możliwością przyciemniania** | Tak |

| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Wykończenie żarówki** | Przezroczyste |
| **Kształt bańki** | P45 [P 45 mm] |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h** | 3 kWh |

# Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem


| | |
|---|---|
| **EyeComfort** | Tak |

| | |
|---|---|
| **Kod zamówienia** | 70988700 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 929001332402 |
| **Numerator - Quantity Per Pack** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8718696709887 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 10 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8718696709894 |

## Dane techniczne produktu


| | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL |
| **Pełna nazwa produktu** | Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL |
| **Full EOC** | 871869670988700 |

## Rysunki techniczne





| Product | D | C |
|---|---|---|
| CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL | 45 mm | 80 mm |


## Dane fotometryczne




**Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL**





**General uniform lighting - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL**





**Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL**

# Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

## Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL




Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.