



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Mises en garde et sécurité

• –

Données du produit


Informations générales			
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Valeur de scintillement (PstLM)	2
Durée de vie nominale	30'000 h	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	2
Nombre de cycles d'allumage	200'000	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Type de lampe	LED	Fonctionnement et électricité	
Conforme à RoHS	Oui	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Consommation électrique	20 W
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Flux lumineux	2'200 lm	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (nominale)	110.00 lm/W	Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	58 W
Cohérence des couleurs	<6	Température	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

CorePro LEDtube EM/Mains

Température maximale du produit (nom.)	45 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	1'500 mm
Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Marquage CE Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh


Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840
Nom de produit complet	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840
Code EOC	871869671091300
Code de commande	71091300
Code 12NC	929001337902
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696710913
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696710920

Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25.7 mm	28 mm	1'500 mm	1'507.1 mm	1'514.2 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840


Durée de vie




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

CorePro LEDtube EM/Mains

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

