PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LED -valoputki on saman kokoinen kuin perinteinen loisteputki. Nämä T5-putket ovat erittäin tehokkaita, ja ne on suunniteltu kestämään jokapäiväisiä olosuhteita. Alhainen energiankulutus ja erittäin pitkä käyttöikä tuovat ennennäkemätöntä säästöä ja varmistavat soveltuvuuden kaikkein vaativimpiinkin käyttökohteisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [G5]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta	3 700 lm
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	142,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkötiedot	
Viivatiheys	35000-80000 Hz
Syöttötaajuus	35000-80000 Hz
Virrankulutus	26 W
Lampun virta (suurin)	700 mA
Lampun virta (min.)	450 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	50-60 V

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20…45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	45 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	1 200 mm

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Merkinnät ja luokitukset	
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen TUV CE-merkintä KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	31 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
Koko tuotenimi	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
Full EOC	871869670527800


Paikallisen koodin kuvaus	4721576
Tilauskoodi	70527800
Tuotekoodi (12NC)	929001338302
Paikallinen koodi	4721576
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696705278
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696705285

Mittapiirros




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1 147,8 mm	1 154,9 mm	1 162 mm

Valonjakotiedot



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5


Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.