



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Трубка Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну ее невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Эти световые трубки T5 являются правильным выбором для обеспечения абсолютной эффективности и рассчитаны на то, чтобы выдерживать повседневные условия. Непревзойденная экономия благодаря низкому энергопотреблению и исключительно долгому сроку службы гарантирует соответствие этих светодиодных трубок T5 самым высоким требованиям.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [G5]
Номинальный срок службы	50 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Угол пучка света (ном.)	160 °
Светоотдача	3 700 лм
Обозначение цвета	Белый (WH)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	142,00 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	83


Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	35000-80000 Hz
Входная частота	35000-80000 Hz
Энергопотребление	26 Вт
Ток лампы (макс.)	700 mA
Ток лампы (мин.)	450 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0,9
Напряжение (ном.)	50-60 Вн
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от -20 до 45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Температура корпуса максимальная (ном.)	45 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Материал колбы	Пластиковый
Длина продукта	1 200 мм
Соответствие требованиям и область применения	
Энергосберегающий продукт	Да
Знаки утверждения	Соответствие RoHS TUV Маркировка CE Сертификат KEMA Keur
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	31 kWh



Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
Полное название продукта	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
Полный код продукта	871869670527800
Код заказа	929001338302
Материал № (12NC)	929001338302
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696705278
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696705285

Чертеж размеров



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1 147,8 mm	1 154,9 mm	1 162 mm

Фотометрические данные




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Срок службы




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

