



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 совмещает светодиодный источник света с традиционной конструкцией люминесцентной лампы T5. Благодаря уникальному дизайну ее совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 — это идеальное решение для заказчиков, которые требовательны к свету и хотят получить долговечное решение. Максимальное энергосбережение и долгий срок службы обеспечивают привлекательный период окупаемости и снижение совокупной стоимости владения.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [G5]
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	50000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Угол пучка света (ном.)	160 °
Светоотдача (ном.)	5200 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	5200 lm
Номинальный угол распределения света	160 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	40000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Ток лампы (макс.)	750 mA
Ток лампы (мин.)	550 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Напряжение (ном.)	65-75 V

Температура	
Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Механические компоненты и корпус

Длина продукта	1500 mm
----------------	---------

Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A++
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	42 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871869670599500
---------------------	-----------------

Название продукта для заказа	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5
EAN/UPC — продукт	8718696705995
Код заказа	929001346102
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001346102
Вес нетто (шт.)	0,170 kg



Чертеж размеров



TLED 230V 37-80W 5600lm 160D 3000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm


Фотометрические данные







LEDtube 1500mm 36W G5 830 5200lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Фотометрические данные



Срок службы




LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Срок службы



LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

