



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Philips MASTER LEDtube integrează o sursă de lumină LED într-un factor de formă fluorescent tradițional. Designul său unic creează un aspect vizual perfect uniform, care nu poate fi distins de fluorescentul tradițional. Aceste tuburi de iluminat T5 sunt alegerea potrivită pentru performanță absolută și sunt proiectate pentru a rezista condițiilor de zi cu zi. Economii de neegalat datorită consumului redus de energie și duratei de viață excepțional de lungă fac din aceste tuburi LED T5 alegerea pentru fiecare aplicație solicitantă.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Durată de viață nominală	60.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	160 °
Flux luminos	5.600 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	155 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	40000-75000 Hz
Frecvență de intrare	40000-75000 Hz
Consum de curent	36 W
Curent lampă (max.)	750 mA
Curent lampă (min.)	550 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.9
Tensiune (nom.)	65-75 V
Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la -20 °C până la 45 °C


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Maximum T-case (nom.)	75 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat
Material bec	Plastic
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	D
Produs eficient energetic	Da
Mărci de omologare	În conformitate cu RoHS TUV Marcaj CE Certificat KEMA Keur
Consum de energie kWh/1000 h	36 kWh
Număr de înregistrare EPREL	415183

Cote




Date fotometrice



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
Numele complet al produsului	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
Full EOC	871869670605300
Cod de comandă	70605300
Număr material (12NC)	929001346302
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696706053
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696706060


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1.447,8 mm	1.454,9 mm	1.462 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5


Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

