MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 865 120D

Cu un fascicul luminos cald de accent, asemănător cu cel al lămpilor cu halogen, MASTER VALUE LEDspot MV este perfect pentru iluminatul cu spoturi. Datorită valorii CRI ridicate, acesta redă culori mai naturale, creând o ambianță liniștită și confortabilă pentru spațiile rezidențiale și industria hotelieră, amplificând frumusețea mărfurilor din magazine. Aceste spoturi LED au aspectul familiar al spoturilor din sticlă, păstrând frumusețea clasică a acestora și adăugând performanța tehnologiei LED. Funcția de reglare a intensității luminoase permite crearea atmosferei dorite și funcționează cu o gamă largă de variatoare. MASTER VALUE oferă, de asemenea, mai multe economii de energie decât spoturile LED obișnuite.

Warnings and safety

- Intervalul temperaturii ambientale de funcţionare este între -20 °C și 45 °C
- Doar pentru aplicaţii în locaţii uscate sau uşor umede, și aplicabil majorităţii corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului
- Produsul nu este destinat utilizarii cu corpurile de iluminat de urgenţă sau pentru semnalizarea ieșirilor

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]
Durată de viaţă nominală	25.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Unghi de distribuţie luminoasă (nom.)	120 °
Flux luminos	680 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	97,14 lm/W
Consistenţă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %

Funcţionare și sistem electric	
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz

MASTER LEDspot MV

Consum de curent	7 W
Curent lampă (nom.)	35 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracţie)	0.8
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	85 °C

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic şi carcasă	
Formă bec	PAR16 [PAR 2 inch/50 mm]

Aprobare şi aplicaţie	
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh

Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 865 120D
Numele complet al produsului	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 865 120D
Full EOC	871869672435400
Cod de comandă	72435400
Număr material (12NC)	929001349902
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696724354
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696724361

Cote



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

Date fotometrice



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 865 120D



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 865 120D

MASTER LEDspot MV

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 865 120D

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 865 120D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 865 120D

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.