

MASTER VALUE LEDspot MV

MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

MASTER VALUE passar perfekt för spotbelysning och ger ett varmt, halogenliknande accentflöde. Tack vare hög CRI ger den mer naturliga färger, vilket skapar mysiga och bekväma miljöer för bostads- och hotellprojekt och kan även framhäva produkter i butik. Dessa LED-spottar MV GU10 ger den välbekanta känslan av spotbelysning, behåller skönheten i glasspottar och lägger till prestanda för LED-teknik. Med dimringsfunktionen kan du skapa den atmosfär du vill ha och den fungerar med många olika dimmers. MASTER VALUE ger också större energibesparingar än vanliga LED-spottar.

Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift ligger mellan -20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödljusarmaturer eller utgångsljus

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU10 [GU10]
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	260 lm

Ljusstyrka (nom)	500 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	78,38 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	260 lm

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz

MASTER VALUE LEDspot MV

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	3,7 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.8
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur

T-Case max. (nom)	80 °C

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus

Lampform	PAR16 [PAR 2 tum/50 mm]

Användning och godkännande


Lämplig för accentbelysning	Ja

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata


Beställningsproduktnamn	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D
Fullständigt produktnamn	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D
Full EOC	871869670809500
Beskrivning av lokal kod	8292764
Beställningsnummer	70809500
Materialnummer (12NC)	929001350002
Lokal kod	8292764
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696708095
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696708101

Måttskiss




Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D


MASTER VALUE LEDspot MV

Fotometriska data



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.