



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1

Οι Philips CorePro LED PLC είναι η ιδανική λύση αναβάθμισης λαμπτήρων για χωνευτά φωτιστικά σε μια μεγάλη γκάμα γενικών εφαρμογών φωτισμού. Ενσωματώνουν πηγή φωτισμού LED στον παραδοσιακό τύπο σώματος ενός λαμπτήρα φθορισμού και προσφέρουν κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του που είναι δύο φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τους εναλλακτικούς λαμπτήρες φθορισμού.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	G24Q-1 [G24q-1]
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	30000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
B50L70	30000 h
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT με 3000K]
Φωτεινή ροή (ονομ.)	475 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	475 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	83
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (μέγ.)	260 mA
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ελάχ.)	150 mA


Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.9
Τάση (ονομ.)	20-50 V
Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	35 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)	-20 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	65 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-40 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	60 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Μήκος προϊόντος	100 mm
Έγκριση και εφαρμογή	
Επίκτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A+

CorePro LED PLC

Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας	Yes
Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE RoHS compliance KEMA Keur certificate
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	6 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869670663300
Όνομα παραγωγής προϊόντος	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1

EAN/UPC	8718696706633
Κωδικός παραγωγής	70663300
Local Code	LEDPLC4.5/4P830
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001351002
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,075 kg


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



PLED PLC 24V 5-13W 450lm 3000K G24Q-1 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	130,6 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



General Information 14 Photo Lighting 14 Page 107


CorePro LED PLC 100mm 5W G24Q-1 830 475lm



LEDtube 100mm 5W G24Q-1 830 475lm


CorePro LED PLC

Φωτομετρικά δεδομένα




LEDtube 100mm 5W G24D-1

Διάρκεια ζωής



LEDtube 100mm 5W G24D-1



LEDtube 100mm 5W G24D-1

