



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Frequenza di ingresso	
Attacco	R7S [R7s]	Da 50 a 60 Hz	
Durata nominale	15.000 ore	Consumo energetico	14 W
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Corrente lampada (Nom)	75 mA
Lighting Technology	LED	Potenza equivalente	120 W
Marchio CE	Si	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Conformità a RoHS EU	Si	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Fattore di potenza (frazione)	0,8
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Tensione (Nom)	220-240 V
Flusso luminoso	2.000 lm	Temperatura	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Temp. massima involucro (Nom)	100 °C
Temperatura del colore correlata	4000 K	Controlli e dimmerazione	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	142,86 lm/W	Dimmerabile	Si
Uniformità del colore	<6	Meccanica e corpo	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Forma lampadina	Lineare
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Approvazione e applicazione	
Valore di tremolio (PstLM)	1	Classe di efficienza energetica	D
Effetto stroboscopico	0,4	Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di linea	50 to 60 Hz		

CorePro LEDlinear MV

Numero di registrazione EPREL	397583
EyeComfort	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Nome completo prodotto	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Full EOC	871869671406500
Descrizione codice locale	CORER7S120840D



Codice d'ordine	71406500
Codice materiale (12NC)	929001353702
Codice locale	CORER7S120840D
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696714065
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696714072

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro LEDlinear MV

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

