

CorePro LEDlinear MV

D A↑G

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S este o alternativă de înlocuire pe vechile instalaţii pentru lămpile liniare cu două capete R7S tradiţionale. Designul său cu „lumină pretutindeni” furnizează lumină la fel ca o lampă cu halogen. Din cadrul acestei game puteţi alege produse cu reglare a intensităţii luminoase, care dispun de o funcţie de dimare/reglare ce permite o ambianţă confortabilă atunci când se utilizează o instalaţie de acest tip.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	R7S [R7s]
Durată de viaţă nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	2.000 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	142,86 lm/W
Consistenţă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârşitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4

Funcţionare şi sistem electric	
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	14 W
Curent lampă (nom.)	75 mA
Echivalent putere	120 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracţie)	0.8
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	100 °C

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic şi carcasă	
Formă bec	Liniar

Aprobare şi aplicaţie	
Clasă de eficienţă energetică	D

CorePro LEDlinear MV


Consum de energie kWh/1000 h	14 kWh
Număr de înregistrare EPREL	397583
EyeComfort	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Numele complet al produsului	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840


Full EOC	871869671406500
Cod de comandă	71406500
Număr material (12NC)	929001353702
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696714065
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696714072

Cote




Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm


Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840




General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro LEDlinear MV

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.