


CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvénnyel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU10 [GU10]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Fényáram	260 lm
Fényerősség (névleges)	540 cd
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	65,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	260 lm

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	4 W
Fényforrás árama (névleges)	19 mA
Teljesítmény-egyenérték	35 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.7
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	65 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	PAR16 [PAR 2 hüvelyk/50 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Megfelel kiemelő világításhoz	Igen

CorePro LEDspot MV


Energiafogyasztás kWh/1000 óra	4 kWh
EyeComfort	Igen

Rendelési kód	72135300
Cikkszám (12NC)	929001363902
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696721353
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696721360

Termékadatok


A termék megrendelési neve	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM
Teljes terméknév	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM
Full EOC	871869672135300

Méretezett rajza




Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm


Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Élettartam

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.