

CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Το Philips CorePro LED PLL είναι η ιδανική λύση αναβάθμισης λαμπτήρων για χωνευτά φωτιστικά και φωτιστικά σε μια μεγάλη γκάμα γενικών εφαρμογών φωτισμού. Ενσωματώνει μια πηγή φωτισμού LED στον παραδοσιακό τύπο σώματος ενός λαμπτήρα φθορισμού για να προσφέρει κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του που είναι δύο φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τους εναλλακτικούς λαμπτήρες φθορισμού.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	2G11 [2G11]
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	30000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
B50L70	30000 h

Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT με 4000K]
Φωτεινή ροή (ονομ.)	2100 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	2100 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	83
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	39000-71000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (μέγ.)	420 mA
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ελάχ.)	290 mA

Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0.5 s
Τάση (ονομ.)	53-77 V

Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	45 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)	-20 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	60 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-40 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	70 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Μήκος προϊόντος	400 mm

Έγκριση και εφαρμογή	
Επικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A+
Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας	Yes

CorePro LED PLL


Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE RoHS compliance KEMA Keur certificate
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	20 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869673974700
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
EAN/UPC	8718696739747

Κωδικός παραγγελίας	73974700
Local Code	LEDPLL164P840
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001381602
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,160 kg


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm

PLED 230V 16-36W 2100lm 4000K 2G11

Φωτομετρικά δεδομένα




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm

Φωτομετρικά δεδομένα




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm


Διάρκεια ζωής




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm




LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

CorePro LED PLL

Διάρκεια ζωής



© 2019 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.