



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Ο γαλακτόχρωμος CorePro LEDcandle έχει σχεδιαστεί για την αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης. Είναι συμβατός με φωτιστικά με βάση E14 και είναι ένα κομψό προϊόν για πολυελαίους. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E14 [E14]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Φωτεινή ροή	830 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	6500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	118,57 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	7 W


Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	65 mA
Αντίστοιχη ισχύς	60 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,5
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	90 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Σχήμα λαμπτήρα	P48 [P 48 mm]
Εγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	7 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48
	FR

CorePro LEDcandle

Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR
Full EOC	871869674687500
Κωδικός παραγγελίας	74687500
Αρ. υλικού (12NC)	929001394802
Τοπικός κωδικός	LEDL7F/E14865



Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696746875
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696746882

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	48 mm	95 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48
FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

CorePro LEDcandle

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

